

Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-30x20x4-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-n-lub-s-p-369.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 30x20x4 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm N lub S

Cena brutto	11,50 zł
Cena netto	9,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	30204S7/3,5

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy na wkręt stożkowy z otworami MPŁW 30x20x4.

Produkt: MPŁ - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 30mm
Szerokość: 20mm
Wysokość: 4mm
Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm
Rozstaw między otworami: 16mm (odległość do boku magnesu 7mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 4 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)
Udźwig magnesu ok. 7.9kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.

