

Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-40x15x5-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-n-lub-s-p-749.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 40x15x5 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm N lub S

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40155S7/3,5

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt stożkowy MPŁW 40x15x5.

Produkt: MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**
Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 40mm
Szerokość: 15mm
Wysokość: 5mm
Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm
Rozstaw między otworami: 20mm (odległość do boku magnesu 10mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)
Udźwig magnesu ok. 12 kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otwory w magnecie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.



