


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-40x20x10-n38-stozek-8-mm-do-4-mm-n-lub-s-p-308.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 40x20x10 [N38] stożek 8 mm do 4 mm N lub S

Cena brutto	20,00 zł
Cena netto	16,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	402010S8/4

Opis produktu

Magnes trwały płytkowy na wkręt stożkowy z otworami MPŁW 40x20x10.

Produkt: MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 40mm
Szerokość: 20mm
Wysokość: 10mm
Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 8 mm do 4 mm
Rozstaw między otworami: 20mm (odległość do boku magnesu 10mm)

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

Udźwig magnesu ok. 23kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.

