Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:50

Link do produktu: https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-50x12x5-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-n-lub-s-p-367.html



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 50x12x5 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm N lub S

Cena brutto	**15,60 zł**
Cena netto	**12,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**50125S7/3,5**

Opis produktu

Magnes neodymowy trwały płytkowy na wkręt stożkowy z otworami MPŁW 50x12x5.

MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**
Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 50mm
Szerokość: 12mm
Wysokość: 5mm
Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: Od 7 mm. do 3,5 mm
Rozstaw między otworami: 26mm (odległość do boku magnesu 12mm)


Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.


Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)
Udźwig magnesu ok. 13kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy.Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów trwałych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.








MAGTOM
MAGNESY
NEODYMOWE
Tel.: 793-635-008
05-850 Ołtarzew, Nizinna 26
www.magtom.pl