


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-120x10-3x3-3-n38-stozek-7-5-mm-do-3-5-mm-n-p-834.html>



## Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 120x10,3x3,3 [N38] stożek 7,5 mm do 3,5 mm N

Cena brutto	<b>32,00 zł</b>
Cena netto	<b>26,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>12010,33,3S</b>

### Opis produktu

#### Magnes neodymowy płytkowy pod wkręty stożkowe MPŁW 120x10,3x3,3

**Produkt:** MPŁ - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

**Powłoka:** nikiel+miedź+nikiel

**Tolerancja:**  $\pm 0.1\text{mm}$  x  $\pm 0.1\text{mm}$

**Max. temperatura pracy:** (80°C)

**Rozmiar podany w mm.**

**Długość:** 120mm

**Szerokość:** 10,3mm

**Wysokość:** 3,3mm

**Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka:** od 7,5 mm do 3,5 mm

**Rozstaw między otworami:** 110mm (odległość do boku magnesu 5 mm)

**Kierunek magnesowania:** wzdłuż wymiaru 3,3 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

**Udźwig magnesu ok. 15kg obliczany na blasze grubości 10mm.**

**Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.**

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.

