


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-120x103x33-n38-stozek-75-mm-do-35-mm-n-p-834.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 120x10.3x3.3 [N38] stożek 7.5 mm do 3.5 mm N

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	12010,33,3S

Opis produktu

Magnes neodymowy płytkowy pod wkręty stożkowe MPLW 120x10,3x3,3

Produkt: MPŁ - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 120mm

Szerokość: 10,3mm

Wysokość: 3,3mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7,5 mm do 3,5 mm

Rozstaw między otworami: 110mm (odległość do boku magnesu 5 mm)

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 3,3 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

Udźwig magnesu ok. 15kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.

Siła - 196,1 N

Udźwig maksymalny* (moc) - 20 kg

Waga - 28 g

* Udźwig maksymalny mierzony jest w warunkach laboratoryjnych, na gładkiej min. 10mm blasze stalowej z zerową szczeliną. Więcej informacji i ciekawostek o mocy i sile magnesów neodymowych w zakładce MAGNESY BLOG - [udźwig maksymalny](#).

