


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mplw-20x10x10-n38-stozek-88-mm-do-43-mm-n-lub-s-p-1214.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 20x10x10 [N38] stożek 8.8 mm do 4.3 mm N lub S

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	201010S8,8/4,3

Opis produktu


MPL - magnes neodymowy płytkowy z otworem pod wkręt 20x10x10 - magnesy neodymowe z otworem **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm} \times \pm 0.1\text{mm}$
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 20mm
Szerokość: 10mm
Wysokość: 10mm
Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 8,8 mm do 4,3 mm

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)
Udźwig magnesu neodymowego ok. 6,9kg obliczany na blasze grubości 10mm.





Siła - 67,7 N

Udźwig maksymalny* (moc) - 6,9 kg

Waga - 13 g

* Udźwig maksymalny mierzony jest w warunkach laboratoryjnych, na gładkiej min. 10mm blasze stalowej z zerową szczeliną. Więcej informacji i ciekawostek o mocy i sile magnesów neodymowych w zakładce MAGNESY BLOG - [udźwig maksymalny](#).