

Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-plytkowy-pod-wkret-mpw-50x20x10-n38-stozek-8-mm-do-4-mm-n-lub-s-p-952.html>



## Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 50x20x10 [N38] stożek 8 mm do 4 mm N lub S

Cena brutto	<b>49,00 zł</b>
Cena netto	<b>39,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>502010S8/4</b>

### Opis produktu

**Magnesy neodymowe trwałe płytkowe na wkręt stożkowy MPŁW 50x20x10 z otworami.**

MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnes neodymowy **NdFeB**

**Powłoka:** nikiel+miedź+nikiel

**Tolerancja:**  $\pm 0.1\text{mm}$  x  $\pm 0.1\text{mm}$

**Max. temperatura pracy:** (80°C)

**Rozmiar podany w mm.**

**Długość:** 50mm

**Szerokość:** 20mm

**Wysokość:** 10mm

**Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka:** od 8 mm do 4 mm

**Rozstaw między otworami:** 25mm (odległość do boku magnesu 12mm)

**Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.**

**Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)**



**Udźwig magnesu ok. 23kg obliczany na blasze grubości 10mm.**

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami.

Magnesy trwałe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otwory w magnesie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów trwałych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.



**MAGTOM** MAGNESY  
NEODYMOWE

Tel.: 793-635-008

05-850 Ołtarzew, Nizinna 26

[www.magtom.pl](http://www.magtom.pl)