


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowy-um-mpl-15x13-5x5-n38-stozek-6-mm-do-3-5-mm-p-893.html>



Magnes neodymowy UM MPŁ 15x13,5x5 [N38] stożek 6 mm do 3,5 mm

Cena brutto	5,10 zł
Cena netto	4,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1513,55S6/3,5

Opis produktu

UM MPŁ 15x13,5x5 - Uchwyt z magnesem neodymowym płytkowy z otworem pod wkręt w obudowie kanałowej metalowej stalowej.

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Rozmiar podany w mm.

Długość: 15mm

Szerokość: 13,5mm

Wysokość: 5mm

Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 6 mm do 3,5 mm

Zastosowanie np.:

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy)

Udźwig magnesu ok. 5kg obliczany na blasze grubości 10mm i grubszej.

Zastosowanie obudowy chroni magnes przed pęknięciem podczas montażu. Idealne rozwiązanie jako listwa magnetyczna na noże kuchenne, klucze w warsztacie. Dzięki magnesowi płytkowemu z otworami montażowymi o długości 15 mm łatwo utrzymać porządek w warsztacie czy metalowych akcesoriach kuchennych.

Gdzie stosować magnesy z obudowie kanałowej stalowej?

Neodymowe magnesy w obudowie stalowej najlepiej stosować przede wszystkim tam, gdzie magnes neodymowy będzie często łączony z innymi magnesami czy elementami metalowymi o różnych kształtach.



