


Link do produktu: <https://magtom.pl/magnes-neodymowyplytkowy-pod-wkret-mpw-15x15x5-n38-stozek-8-mm-do-4-mm-n-lub-s-p-1050.html>



Magnes neodymowy płytkowy pod wkręt MPŁW 15x15x5 [N38] stożek 8 mm do 4 mm N lub S

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	15155S8/4

Opis produktu

Magnes neodymowe płytkowe pod wkręt stożkowy MPŁW 15x15x5

Produkt: MPŁ - magnes płytkowy z otworem pod wkręt - magnesy neodymowe **NdFeB**
Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 15mm
Szerokość: 15mm
Wysokość: 5mm
Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 8 mm do 4 mm

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)
Udźwig magnesu ok. 4,8kg obliczany na blaszce grubości 10mm.

Magnesy neodymowe płytkowe z jednym lub dwoma otworami pod wkręt kupisz u nas od ręki.

Otworki w magnecie umożliwiają przykręcenie magnesu do powierzchni niemagnetycznej np. drewna, plastiku czy cienkiej blachy. Montaż magnesów neodymowych jest bardzo prosty ale trzeba pamiętać by wkręt przykręcać z "czuciem". Jeśli bardzo mocno dokręcimy wkręt do magnesu możemy go uszkodzić i magnes neodymowy może pęknąć.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkręt z otworem lub otworami w sklepie Magtom.

