


Link do produktu: <https://magtom.pl/okragly-magnes-neodymowy-pod-wkret-mp-10-7-3,5x5-n38-p-549.html>



Okragły magnes neodymowy pod wkret MP 10-7/3,5x5 [N38]

Cena brutto	1,30 zł
Cena netto	1,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10-7/3,55

Opis produktu

MP - magnes pierścieniowy pod wkret 10x7/3,5x5 - magnes neodymowy na śrubę NdFeB

Produkt: MP - magnes pierścieniowy z otworem pod wkret stożkowym - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Średnica zewnętrzna: 10mm

Wysokość: 5mm

Otwór faza pod wkret: od 3,5 do 7mm

Rozmiar podany w mm.

Siła - 23,4 N

Udźwig maksymalny* (moc) - 2,4 kg

Waga - 2,2 g

* Udźwig maksymalny mierzony jest w warunkach laboratoryjnych, na gładkiej min. 10mm blasze stalowej z zerową szczeliną. Więcej informacji i ciekawostek o mocy i sile magnesów neodymowych w zakładce MAGNESY BLOG - [udźwig maksymalny](#).

Zastosowanie np.: wszechstronne, stolarstwo (magnes pod wkret, stożek)

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy)

Udźwig magnesu na wkret stożkowy ok. 2,4kg obliczany na blaszę grubości 10mm.

