


Link do produktu: <https://magtom.pl/okragly-magnes-neodymowy-pod-wkret-mp-40-10455x5-n38-p-201.html>



Okragły magnes neodymowy pod wkret MP 40-10.4/5.5x5 [N38]

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Numer katalogowy	40-10.5/5.55

Opis produktu

MP - magnes pierścieniowy pod wkret 40x10,4/5,5x5 - magnes neodymowy na śrubę NdFeB

Produkt: MP - magnes pierścieniowy z otworem pod wkret stożkowy - magnes neodymowy **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel

Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm}$ x $\pm 0.1\text{mm}$

Max. temperatura pracy: (80°C)

Średnica zewnętrzna: 40mm

Wysokość: 5mm

Otwór faza pod wkret: od 5,5 do 10,4mm

Rozmiar podany w mm.

Zastosowanie np.: wszechstronne, stolarstwo (magnes pod wkret stożek)

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy)

Udźwig magnesu z otworem na wkret stożkowy ok. 25kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Nazwa magnesu neodymowego 40-10,4/5,5x5 oznacza magnes pod wkret o średnicy 40 mm, grubości 5 mm, z otworem pod wkret 5.5 mm ze stożkiem pod łeb śruby 10.4 mm. Zdjęcia poniżej prezentują wygląd magnesu o średnicy 40mm oraz jego bieguny, w jaki sposób magnes jest namagnesowany.

